

# PENEPREP



NA ZEWNĄTRZ

## PRZYGOTOWANIE NOWEGO, EGZOTYCZNYZNEGO DREWNA DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ

- \* Otwiera pory drewna dla lepszej impregnacji środka.
- \* Poprawia przenikanie warstw nawierzchniowych.
- \* Usuwa nabłyszczanie powstałe podczas cięcia drewna.
- \* Może być używany na drzewach tropikalnych (z wyjątkiem Iroko i Padouk).
- \* Do tarasów, desek podłogowych i mebli ogrodowych.

**Sposób użycia** **Gotowy do użycia.** Nie rozcieńczać. Zawsze wykonaj wstępną próbę. Zakryj wszystkie miejsca które nie mają być zabezpieczone. Nie używaj na aluminium. **Dobrze wymieszaj produkt przed i podczas używania.** Używaj narzędzi do nakładania wykonanych z włókien syntetycznych. Użycie PENEPREP sprawia że powierzchnie stają się śliskie. Chodź ostrożnie. Nakładaj produkt na powierzchnie które mają być zabezpieczone w przeciągu 10-15 minut. Postępuj w ten sposób przez cały czas pracy z produktem. Upewnij się że podczas pracy produkt nie wysycha\* i pokrywaj powierzchnie w pełni. Opłukuj obficie miękką wodą używając strumienia o wysokim ciśnieniu (max 60 bar). Neutralizuj PENEPREP za pomocą NET-TROL® (zobacz s.9). Przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej należy odczekać aż drewno wyschnie (2-3 dni ciepłej i suchej pogody).

\* w przypadku wyschnięcia, reaktywuj za pomocą strumienia wody.



<b>WYDAJNOŚĆ</b> <b>5 - 7 m<sup>2</sup>/l</b>	<b>NARZĘDZIA DO NAKŁADANIA</b> 	<b>TEMPERATURA NAKŁADANIA</b> + 35°C + 5°C	<b>CZAS DZIAŁANIA</b> 10 mins ▼ 15 mins	<b>CZYSZCZENIE NARZĘDZI</b> <b>WODA</b>
--	------------------------------------	--	--	--



NOWE DREWNO, WODA  
ZEŚLIZGUJE SIĘ

DREWNO  
POTRAKTOWANE  
PENEPREP